

Slide number	Installation length L (mm)	Travel T (mm)	Load per pair (kg)	Dimension A	Dimension B	Dimension C
138100S30	200	200	420	50	-	-
138100S31	250	250	410	50	-	50
138100S32	300	300	400	50	-	100
138100S33	350	350	390	50	-	150
138100S34	400	400	380	50	-	200
138100S35	450	450	370	50	-	250
138100S36	500	500	360	50	-	300
138100S37	550	550	350	50	150	-
138100S38	600	600	340	50	175	-
138100S39	650	650	330	50	200	-
138100S40	700	700	320	50	225	-
138100S41	750	750	310	50	250	-
138100S42	800	800	300	50	275	-
138100S43	850	850	290	50	300	-
138100S44	900	900	280	50	325	-
138100S45	950	950	270	50	350	-
138100S46	1000	1000	260	50	375	-
138100S47	1050	1050	250	50	400	-
138100S48	1100	1100	240	50	425	-
138100S49	1150	1150	235	50	450	-
138100S50	1200	1200	230	50	475	-



The load capacities are based on a 1% deflection test based on a simulation model (Finite Element Analysis)
Load capacity in practice always depends on mounting use and other external factors that can influence this.
Tolerance ±0,5mm measured from reference point.





B-B (1 : 2) C-C (1 : 2)

Designer M.Urlings	Gen.Tol.Dim. ± 0.5	Third angle projection	Material		
Date 19-7-2018	Gen.Tol.Angle ± 0.5		Treatment		
Approver	Gen.Rougness Ra		Draw type Fabrication	Doc.No. Standard	
Date	Units mm/deg.		Scale 1 : 3	Type	Model No.

Description

SUPREME TR10020 - (20)

Quick-Change

Format		Item No.	Revision
A3	THOMAS REGOUT INTERNATIONAL B.V.	138100-Sxx	00

© THOMAS REGOUT INTERNATIONAL BV, Industrieweg 40, 6219 NR, Maastricht, The Netherlands, +31 (0)43 351 66 66 All rights are reserved.